



Moteurs hors-bord 4 temps

Tropicalisés / Commerciaux

La gamme de moteur hors-bord 4 Temps Yamaha au Gabon a été développée spécialement pour correspondre aux conditions locales d'utilisation, comme l'eau boueuse ou encore des carburants à faible indice d'octane. Ces moteurs sont tous tropicalisés et une gamme spéciale utilisations commerciales a été prévues pour les professionnels du transport. Puissance et fiabilité reconnues caractérisent cette gamme de moteurs dans un domaine où Yamaha constitue la marque de référence.

Puissance	50cv commercial*	70cv	100cv commercial*	115cv	130cv	
Modèle	FT50CETL	F70AETL	F100BETL	F115BETL F(L)115BETX	F130AETL	
Hauteur d'arbre	L : 536mm	L : 534mm	L : 516mm	L : 516mm X : 643mm	L : 516mm	
Poids	112kg	119kg	188kg	175-185kg	175kg	
Type de moteur	L4					
Cylindrée	935cm ³	996cm ³	1596cm ³	1832cm ³		
Alésage x course	63.0 x 75.0 mm	65.0 x 75.0 mm	79.0 x 81.4 mm	81.0 x 88.9 mm		
Taux de compression	9,3	9,4	8,9	10		
Lubrification	Carter humide					
Démarrage	Électrique					
Alimentation en carburant	Carburateurs	Injection	Carburateurs	Injection		
Carburant	Essence sans plomb					
Système de commande	CAD** 703/704 à câbles					
Consommation maxi	16L/h à 5500tr/min	21,2L/h à 5800tr/min	31,9L/h à 5500tr/min	38,9L/h à 8500tr/min	46,2L/h à 6000tr/min	
Puissance	150cv commercial*	200cv	200cv commercial*	250cv commercial*	300cv commercial	300cv
Modèle	F(L)150FETX	F200FETL F(L)200FETX F(L)200GETX	F(L)200BETX	F(L)250HETX	F(L)300DETX	F(L)300BETX
Hauteur d'arbre	X : 643mm	L : 516mm X : 643mm	X : 643mm	X : 643mm	X : 643mm	X : 643mm U : 770mm
Poids	223kg	226-228kg	283 kg	283kg	269kg	260-268kg
Type de moteur	L4	L4	V6	V6	V6	
Cylindrée	2670cm ³	2785cm ³	3352cm ³	3352cm ⁴	4169cm ⁴	
Alésage x course	94.0 x 96.2 mm	96.0 x 96.2 mm	94.0 x 80.5 mm	94.0 x 80.5 mm	96.0 x 96.0 mm	
Taux de compression	9	10,3	9,9	10,9	10,3	
Lubrification	Carter humide					
Démarrage	Électrique					
Alimentation en carburant	Injection					
Carburant	Essence sans plomb					
Système de commande	CAD** à câbles 703/704	CAD** à câbles 703/704 CAD** électronique 6X6	CAD** à câbles 704		CAD** électronique 6X6	
Consommation maxi	56,3L/h à 5000tr/min	72,0L/h à 6000tr/min	73,7L/h à 5500tr/min	75,6L/h à 5500tr/min	105L/h à 5500tr/min	96,6L/h à 5500tr/min

* commercial : modèle renforcé moteur et/ou embase pour utilisation commerciale

**CAD : Commande à distance

www.intermat-gabon.com
contact@intermat-gabon.com
 Tel : +241 .01.72.24.27

